



Taglia: 42

Difficoltà: impegnativa

OCCORRENTE

• 8 gomitoli da g 50 (200 metri) di Vip (80% Lana Merino Extrafine, 20% Cashmere - Irrestringibile) n. 9360 • Ferri n. 3 • Ferro ausiliario • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura) - Coste 1/1
Coste 2/2 - Maglia rasata diritta e rovescia
TRECCIA: (si lavora su 6 m.)

Dal **1°** al **18° ferro**: 6 m. a maglia rasata. **19° ferro**: 6 m. incrociate a sinistra (= mettere 3 m. in sospeso davanti al lavoro, 3 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso). **20° ferro**: 6 m. rovesce. Dal **21°** al **24° ferro**: 6 m. a maglia rasata. Ripetere questi 24 ferri.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA

DI INIZIARE IL CAPO A lavoro vaporizzato
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata rovescia
= 31 m. e 36 ferri.

ESECUZIONE

Dietro: iniziare dalla **gonna**. Avviare 220 m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a maglia tubolare e cm 9 a coste 2/2, diminuendo 40 m. a distanza regolare nel corso dell'ultimo ferro (= 180 m.). Proseguire impostando il lavoro come segue: 22 m. a maglia rasata rovescia, (6 m. a treccia, 20 m. a maglia rasata rovescia) per 6 volte, 2 m. a maglia rasata rovescia. Proseguire diminuendo ai lati 1 m. ogni 18 ferri per 4 volte e 1 m. ogni 10 ferri per 2 volte e, CONTEMPORANEAMENTE diminuire ai lati delle 6 trecce, 1 m. ogni 26 ferri per 3 volte e 1 m. dopo 14 ferri (= 120 m.). A cm 29 di dal bordo (= 104 ferri), per il bordo-vita, proseguire sulle 120 m. rimaste a coste 1/1 per cm 6, diminuendo 6 m. nel corso del 1° ferro (= 114 m.). Proseguire nella lavorazione del **corpino** a maglia rasata rovescia, aumentando ai lati 1 m. nel 1° ferro e a seguire ogni 6 ferri altre 8 volte (= 132 m.). A cm 15 dall'inizio del corpino (= 54 ferri), per gli scalfi, intrecciare ai lati 2 m., poi diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 5 volte. A cm 18 dagli scalfi (= 66 ferri), per sagomare le spalle, intrecciare ai lati, ogni 2 ferri, 7 m. e 8 m. per 3 volte. Intrecciare le 56 m. rimaste.

Davanti: si lavora come dietro, fino al termine del bordo-vita (= 114 m.), quindi proseguire per il **corpino**, impostando il lavoro come segue: 27 m. a maglia rasata rovescia, 6 m. a treccia, iniziando dal 13° ferro del punto, 13 m. a maglia rasata rovescia, 4 m. a maglia rasata diritta, 14 m. a maglia rasata rovescia, 4 m. a maglia rasata diritta, 13 m. a maglia

rasata rovescia, 6 m. a treccia, 27 m. a maglia rasata rovescia. Proseguire, aumentando ai lati 1 m. nel 1° ferro e a seguire ogni 6 ferri altre 8 volte (= 132 m.). A cm 15 dall'inizio del corpino (= 54 ferri), per gli scalfi, intrecciare ai lati 2 m., poi diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 5 volte. CONTEMPORANEAMENTE in corrispondenza del 5° intreccio della 1ª e dell'ultima treccia, lavorare come segue: **1ª treccia** - mettere 3 m. in sospeso davanti al lavoro, lavorare 3 m. diritte, poi riprendere le 3 m. in sospeso e lavorare 1 aumento nella 1ª m. in modo da ottenere 4 m. Da questo punto in poi proseguire lavorando le m. della treccia separate. Con le prime 3 m. lavorare 4 m. incrociate a destra (= mettere 1 m. in sospeso dietro al lavoro, lavorare a diritto le 3 m. della treccia, poi a rovescio la m. in sospeso). Spostare le 3 m. della treccia in diagonale verso destra per tutto il lavoro, ogni 2 ferri. Ottenute 18 m. a maglia rasata rovescia tra le due parti della treccia, lavorare a diritto invece che a rovescio la m. delle 4 m. incrociate a destra, fino ad avere 4 m. a diritto. Lavorare queste 4 m. a m. rasata diritto fino al termine, formando una striscia verticale (come si vede nella foto). Poi continuare a lavorare le 4 m. incrociate a destra con 1 m. rovescia come fatto prima. Lavorare allo stesso modo con le **6 m. dell'ultima treccia**, invertendo la lavorazione delle m. e spostando la diagonale verso sinistra (= mettere 3 m. in sospeso davanti al lavoro, lavorare 1 m. rovescia, poi a diritto 3 m. della treccia). A cm 10 dagli scalfi, per lo scollo, intrecciare le 20 m. centrali e terminare le due parti separatamente intrecciando a lato dello scollo 2 m. ogni 2 ferri per 6 volte e 3 m. ogni 2 ferri per 2 volte. A cm 18 dagli scalfi sagomare le spalle come dietro.

Maniche: avviare 100 m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a maglia tubolare e cm 7 a coste 2/2, diminuendo 22 m. nell'ultimo ferro (= 78 m.). Proseguire a maglia rasata rovescia, aumentando ai lati 1 m. ogni 2 ferri per 9 volte e 1 m. ogni 4 ferri per 9 volte (= 114 m.). A cm 17 dal bordo (= 62 ferri), per gli scalfi, intrecciare ai lati 4 m. e diminuire 1 m. ogni ferro per 43 volte. A cm 12 dagli scalfi intrecciare le 20 m. rimaste.

CONFEZIONE

Cucire una spalla. **Bordo:** riprendere 160 m. lungo lo scollo di dietro e davanti e lavorare a coste 1/1 per 8 ferri e a maglia tubolare per 4 ferri. Chiudere le m. a punto maglia con l'ago. Cucire i lati del bordo, l'altra spalla e i fianchi. Chiudere e montare le maniche.

Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie, senza stenderlo.